



FOR[®] HZ 584/1

Maziva mast za homokinetičke zglobove

OSObine: FOR[®] HZ 584/1 litijumova maziva mast sa MoS₂ bazirana na PD aditivima koji obezbeđuju dugotrajno podmazivanje. Kompatibilna je sa elastomerima.

FOR[®] HZ 584/1 maziva mast se klasifikuje prema:

ISO L-XCCHB 2

DIN 51 502:KPF 2K-35

FAM IS 01 513

TL-VW 738-odobrena

LÖBRO 4.9.06.00347 –odobrena

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:

| | JEDINICE | FOR [®] HZ 584/1 | METODE |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| NLGI | | 2 | ASTM D 217 |
| Boja | | crna | vizuelno |
| Tačka kapanja | °C | 185 | ASTM D 566 |
| EMCOR test, 168h, dest. voda | ocena | 0/0 | DIN 51802 |
| Pritisak teenja na -35 ⁰ C | mbar | 1600 | DIN 51805 |
| Sposobnost podmazivanja | - | 22x10 ⁶ | P-VW 1420 |
| Temperaturni interval primene | °C | -35 do + 130 | |

PRIMENA: FOR[®] HZ 584/1 maziva mast namenjena je za dugotrajno podmazivanje homokinetičkih zglobova motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Može se primenjivati i za podmazivanje kardanskih zglobova zupčastih spojnica, jabučastih zglobova spona na upravljačkim mehanizmima motornih vozila i drugim ekstremno opterećenim kliznim spojevima. Ispitana je kod proizvođača homokinetički zglobova **LÖBRO** i **TL VW** i preporučuje se za 20 000 000 ciklusa.

PAKOVANJE: Kante od (0.8; 4 i 20) kg i limena bačva 180 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda